

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023
Processo Administrativo Nº 050/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MILICIO VICENTE STROHER
Data de Publicação: 12/05/2023 13:41:20

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 01/06/2023 13:43:40
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: John Deere	Modelo: Trator Agrícola 4x4 Cabinado
Descrição: TRATOR AGRICOLA 4X4 CABINADO. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:Rendimento:Potência mínima do motor: 100 CV.Cilindros / Cilindrada - L: 4/4.5Sistema de injeção: Mecânica rotativa.Reserva Mínima de Torque: 28%Aspiração:Turbo intercoolerTanque de combustível:Capacidade: 185 litros.Tampa de tanque de combustível: Antifurto e vandalismo.Transmissão:Tipo 16F x 16R, que permita a troca de marchas sem acionar a embreagem e sem interrupção da transmissão de potência para as rodas.Alavanca lateral que permita mudar a direção (frente-ré), Ela pode ser usada sem o acionamento da embreagem e sem parar o trator.O operador também pode usar essa alavanca para colocar no freio de estacionamento, travando a transmissão.Chave de segurança para partida, com alavanca na posição "P" para segurança.Embreagem:Embreagem da transmissão, multidisco em banho de óleo.Discos de metal sinterizados, arrefecidos a óleo.Sistema hidráulico que resfria a óleo os discos, evitando aquecimento dos discos durante o uso.Eixos:Dianteiro: Tração dianteira auxiliar, Tração 4x4 com acionamento eletro hidráulica. Eixo dianteiro de série, com sistema de inclinação das rodas no momento do esterçamento, para execução de manobras mais eficientes.Redução final: Tipo planetária.Traseira: Bloqueio eletro-hidráulicoTipo de ponta de eixo: pinhão e cremalheira ou flange.Bloqueio do diferencial:Dianteiro: Eletro-hidráulico - Autoblocante.Traseiro: Eletro/hidráulico.Tomada de potência:Tipo: Eletro-hidráulica, independente.Rotação nominal da TDP-rpm: 540-540Potencia mínima da TDP: 85CVSistema Hidráulico:Controle remoto tipo: independenteBomba: Engrenagem/PistõesNumero de válvulas vcrs de série: 3 (três), sendo mínimo 1 fluxo contínuo.Fluxo litro/minuto engrenagens: 65L/minPistões: 110L/minCapacidade de levante mínimo no olhal KGF: 3.800 kg.Estação do operador:Cabine com ar condicionado de série.Equipada com ar condicionado e aquecimento, permitindo uma temperatura confortável em todas as condições climáticas.Assento com suspensão mecânica, com amortecimento e apoio de braços. Que permita ajustes para frente e para trás, inclinação dorsal, e dureza de suspensão.Equipado de série, com retrovisores: Interno e externos, Direito e Esquerdo.Equipado de série, com Luzes de sinalização e farol de trabalho auxiliares, Duas luzes LED na dianteira, duas luzes LED na traseira da cabine, duas luzes LED no paralamas.Rodados:Traseiros: 18.4-38			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 484.000,00	Valor Total: 484.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MACPONTA MAQUINAS AGRICOLAS	104	00.702.079/0005-26	495.583,33	484.000,00		Não
2 TERRA VIVA COMÉRCIO E	059	17.542.364/0001-04	494.990,00	488.565,00	0,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS	026	06.313.733/0001-62	494.850,00	484.998,00		Sim
LANDISEL TRATORES LTDA	137	09.094.549/0001-67	495.000,00	485.000,00	0,0004	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: OSCAR DELGADO

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**